

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА № 16988-17318*Наименование нефтепродукта:***Топливо дизельное гидроочищенное низкосернистое
TŞ 05766698-01-2015****Резервуар №: 40-42 от 02.12.2017г. Т/Х «Асадов»**

№	Наименование показателей	Норма	Фактически
1.	Массовая доля серы, %(ррт), не более Для топлива дизельного гидроочищенного видов: ЛЭЧ-0,005-62 ЛЭЧ-0,01-62	0,005(50) 0,01(100)	14,52-11,70
	Цетановый индекс , не менее	50	53-54
3.	Фракционный состав: 95%перегоняется при температуре, °С, не выше	340	336-334
4.	Массовая доля общего азота ,%(ррт), не более	0,003(30)	3,41-3,15
5.	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, °С, не ниже	62	86-79
6.	Массовая доля воды, %,(ррт), не более	0,02(200)	Временно не определяется
7.	Массовая доля полициклической ароматики,%, не более	11	Временно не определяется
8.	Температура застывания, °С, не выше С 1марта по 1 ноября С 1ноября по 1 марта	0 -10	-12 -12
9.	Коэффициент фильтруемости, не более	3,0	1,2-1,2
10.	Цвет, не более единиц ASTM или единиц ЦНТ	2,0 2,0	1,0-0,5
11.	Кинематическая вязкость при 20°С, мм ² /с (сСт)	3,0-6,0	4,487-4,740
12.	Зольность, % не более	0,005	Отсутствует
13.	Коксуемость 10%-го остатка, %, не более	0,25	0,01-0,01
14.	Испытание на медной пластинке	Выдерживает	Выдерживает.
15.	Плотность при 20°С, кг/м ³ , не более	840	832,2-823,1

Начальник лаборатории: Курбанова Н.

Сменный инженер-химик : Мирзаханова Р

STANDARTA LAÝYKLANYP
TŞ 05766698-01-2015
HÖZEGÇELİK BÖLÜMÜ
İNŞPEKTÖR *Садат*